

## Schrägstützenanker MoFi – Mehrwerte für Anwender



Für weitere Informationen zu unseren Schrägstützenankern MoFi, besuchen Sie uns im Internet unter:

[www.pfeifer.info/mofi-anker](http://www.pfeifer.info/mofi-anker)



neu

- Europäische technische Bewertung (ETA) und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Planbar hohe Widerstände nach deutscher und europäischer Zulassung:
  - MoFi 12 Robotic:  $F_{Rk,ucr} = 26,0 \text{ kN}$
  - MoFi 16:  $F_{Rk,ucr} = 33,0 \text{ kN}$
- Gutachten zur Anwendung in WU-Bauteilen
- Verwendbar mit Normschrauben M12 bzw. M16
- Kein vorgeschriebenes Mindestanzugsdrehmoment
- Kein unbeabsichtigtes Lösen der Schraube durch Schraubensicherung
- Verdrehsicher durch angeformte Streben
- Optimaler Rückhalt in der Wandtafel durch angeformten Kragen (MoFi 12)
- Bereits ab sehr dünnen Wandtafeln von 50 mm einsetzbar
- Variable Schalungsmontage (Kleben, Magnet, Schrauben/Nageln) mithilfe passendem Zubehör
- Mittels Robotertechnik auf der Schalung platzierbar (MoFi 12)
- Praktische Verschlusslösungen optional verfügbar
- Montage- und Einbauanleitungen inklusive

